

Бүтээгдэхүүний мэдээллийн хуудас

MotorSilk® MSSO

'Step one' хөдөлгүүрийн урьдчилсан эмчилгээ

**ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ ЭМЧИЛГЭЭНД БЭЛТГЭХ**

MotorSilk® хөдөлгүүрийн эмчилгээний ашиг тусыг илүү хурдан оновчтой болгохын тулд (**MSSO**) нь гүйлт өндөр буюу удаан ажилласа моторын дагтаршсан лаг хог ялзмагийг цэвэрлэх болно.

АШИГЛАЛТ

Тосоо солихоос өмнө **MotorSilk® "Step one"** -г 1:20 харьцаатай хуучин тосон дээрээ нэмнэ; (20 литр мотор тос бүрт нэг литр). Бүтээгдэхүүн нэмсний дараа хөдөлгүүрээ дор хаяж нэг цагийн турш ажиллуул. **MotorSilk® "Step one"** нь таны хөдөлгүүрт хуримтлагдсан их хэмжээний лаг, лагыг нүүлгэж, тос, тосны шүүлтүүрийг солих үед устгана. Энэ нь шаталтын бохирдол, исэлдүүлсэн тосны нэмэлт бүтээгдэхүүнийг зайлуулах болно.

АЖИЛЛАГАА

Автомашин, ачааны машин, автобус, мотоцикл болон бусад хүнд буюу хөнгөн жинтэй бензин эсвэл дизель хөдөлгүүрт **MotorSilk® "Step one"** хөдөлгүүрийн урьдчилсан эмчилгээг хэрэглэнэ. Хөдөлгүүрээ цэвэр байлгаж, урт хугацааны түлшний хэмнэлтээ сайжруулахын тулд **MotorSilk®** хөдөлгүүрийн эмчилгээг шинэ тос, шүүлтүүрээр нэмж хийхийг зөвлөж байна.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Lubricity (Falex B.O.T.D.)not determined
Color clear translucent or blue translucent (dye)
Base Fluid proprietary
Flash point..... 246°C (ccc)
Density..... 0.926 g/cm³ at 25°C (77°F)
D.O.T, IMDG, IATA..... not dangerous goods
Hazardous substance..... irritant, eye, skin and central nervous system (ingestion)
Auto ignition temp >500°F / 260°C
Vapor Pressure 0.256 jPa (0.18 mmHg) at 20°C (68°F)
Vapor Density not determined
pH 6.9 – 7.1 at 118.2 g/l at 25°C (77°F)

САВЛАГАА

Bottle 16oz / 473ml, Bottle 32oz / 946ml, Pail 35lb / 16.6 litre, Drum 400lb / 189.3 litre, Tote 2000lb / 946 litre