



### ГАЗОЛИНГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ЭРХ ЗҮЙ

**Boron-CLS-Bond®** бүхий **MotorSilk® бензин нэмэлт (MSGA)** нь автомашины бензин бүх хөдөлгүүрүүдэд зориулагдсан нэмэлт юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хавхлагын хуримтлалыг цэвэрлэж, октаныг өсгөж, шаталтын хөндийн хуримтлал, инжекторын хошуу зэргийг цэвэрлэх, химийн идэвхтэй процессын ачаар бензинийг өндөр хэмжээнд сайжруулдаг.

**MotorSilk® Бензин Нэмэлт** нь түлшний зарцуулалтыг бууруулдаг (октан өсгөх) нь түлшний хэмнэлт 10% -иар нэмэгддэг, оролтын системийн хадгалалтыг хянах, клапангийн "тогших", "цохих" зэргийг багасгах, арилгах, улмаар тоосонцорын ялгарлыг бууруулдаг

Бензин **банкиндаа** нэмэхэд **MotorSilk® бензин нэмэлт**ийн борон дээр суурилсан бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь бусад хэрэглээний нэгэн адил таны банк, шугам, инжекторуудад ижил бичил давхаргууд үүсгэдэг. Энэ процесс нь түлш, түлшний орчны чанарыг сайжруулж, микробын бохирдлыг бүрэн цэвэрлэж, исэлдэлт, зэврэлтээс урьдчилан сэргийлдэг.

**MotorSilk®** нь хөдөлгүүрийн үр ашиг, урт наслалтыг дээшлүүлэхээс гадна хүрээлэн буй орчины эерэг нөлөөтэй. Энэ бол ISO 14064-2 процесст нийцсэн цорын ганц хөдөлгүүрийн эмчилгээ юм. Хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор Канадын Стандартын Холбоо (CSA) ноос шатсан түлшний шаталтын хэмжээг бууруулах замаар баталгаажуулалт хийсэн цорын ганц хөдөлгүүрийн нэмэлт юм.



# Бүтээгдэхүүний мэдээллийн хуудас

MotorSilk® MSGA

Бензин нэмэлт

## АШИГЛАЛТ

MotorSilk® Бензин Нэмэлтийг ямар ч бензинтэй хольж болох бөгөөд нэг литрийн багтаамжтай 473мл савтай нь 60 литрийн багтаамжтай савыг эмчлэхэд хангалттай (ердийн бензин савны хувьд ихэвчлэн 1:150). Нэг эмчилгээ нь замын нөхцөлөөс хамааран ихэвчлэн 8000 км орчим үргэлжилнэ.

## АЖИЛЛАГАА

MotorSilk® Бензин Нэмэлт нь зөвхөн суудлын болон хөнгөн жинтэй ачааны автомашины бензин хөдөлгүүрт зориулагдсан.

## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Lubricity (Falex B.O.T.D.) 195) —	<.300
Color .....	Clear to slight translucent
Base Fluid .....	Proprietary
Flash point .....	190°F (ccc)
Viscosity .....	32.6 - 40.0 SuS @ 100°F
D.O.T. ....	Hazard Class 2.1, Packing group II
Marking.....	None
Hazardous substance../RQ .....	Not applicable
Auto ignition temp .....	>500°F / 260°C
Vapor Pressure.....	(mm Hg.) 0.40
Vapor Density .....	(air=1) > 3

## САВЛАГАА

Bottle.....	16 oz / 473 ml
Pail.....	35 lb / 16.6 litre
Drum.....	400 lb / 189.3 litre
Tote.....	2000 lb / 946.0 litre