



### ХОЛБООНЫ АЖИЛЛАГАА

**MotorSilk® (MSGT)** нь бүх араат дамжуулалт, редуктор, хурдны хайрцаг, эцсийн хөтчүүдэд ашиглахад зориулагдсан нэмэлт юм. Энэ нь сайжруулсан эфир ба тэдгээрийн деривативууд, синтетик суурь тос, борон дээр суурилсан элэгдлийн эсрэг найрлагыг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь металаас металлын элэгдлийг эрс багасгадаг. Энэ нь өндөр температурын тогтвортой байдал, зэврэлтээс хамгаалах, синхрон бүрхүүлээр хангах зориулалттай.

### АШИГЛАЛТ

**MotorSilk®** араат дамгуулга эмчлэх технологи нь гар болон механик дамжуулах, хурдны хайрцаг эсвэл дифференциалтай, 1:10 харьцаатай (литр тутамд 100мл араа арчилгаа хийдэг) нэмдэг.

### АЖИЛЛАГАА

Ихэнх араат дамжуулалт, механик хайрцаг, дифференциалд хэрэглэнэ. **Автомат хурдны хайрцагт хэрэглэхийг хориглоно.**

### ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

API Gravity.....32-35  
Flash point.....over 400°F  
Viscosity at 40°C.....28-32 CS  
Viscosity at 100°C.....5-7 CS  
Viscosity index.....over 150

### САВЛАГАА

Bottle.....16 oz / 473 ml  
Bottle.....32 oz / 946 ml  
Pail.....35 lb / 16.6 litre  
Drum.....400 lb / 189.3 litre  
Tote.....2000 lb / 946.0 litre