

**LUBRISILK® Турбиний шингэн**

**Boron-CLS-Bond®** бүхий **LubriSilk®** турбины шингэн (LSTF) нь дэвшилтэт нано төвшинд Бор найрлагатай найрлагатай байдаг. Түүний идэвхтэй химийн процесс нь ажлын металлын гадаргуу болж хувирдаг маш бага үрэлт бүхий болор сүлжээ молекулын бүтэц (CLS) -ийн байнгын нанометрийн давхарга үүсгэдэг.

**АШИГЛАЛТ**

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбоо барина уу.

**АЖИЛЛАГАА**

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбоо барина уу.

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД**

ISO VG	ASTM D-2422.....	32/46
SAE Grade.....		5W-20
Viscosity Index	ASTM D-2270.....	187
Specific Gravity	ASTM-D-1298.....	.918
Flash Point	ASTM-D92.....	310°C
Fire Point	ASTM-D92.....	>350 °C
Pour Point	ASTM-D97.....	-45 °C
Biodegradability	CEC L-33-T-82.....	80
Dilectric Strength	ASTM D-877.....	48kV

**САВЛАГАА**

Bottle.....	16 oz /	473 ml
Bottle.....	32 oz /	946 ml
Pail.....	35 lb /	16.6 litre
Drum.....	400 lb /	189.3 litre
Tote.....	2000 lb /	946.0 litre